



- 仕様
1. 電源電圧：AC V、 Hz
 2. 電動機：0.75kW×1/20
 3. ベルト速度：50m/min(50Hz)、60m/min(60Hz)
 4. 重量：約460Kg
 5. 塗装色：10GY6.5/3
 6. 搬送コバツと直角方向取付け
 7. 電動機の容量に合ったサーミスタ等の電気保護を設けて下さい。

15	寸切ベルト	4	SS4.00	5/8" (右ネジ)
14	クローバケツ	4	SS4.00	5/8"
13	クワボルト	4	SS4.00	5/8" (左ネジ)
12	シャコリ	4	SS4.00	BB14
11	軸受1.5t (無給油式)	1	市販品	UCP208FC
10	軸受1.5t (無給油式)	3	市販品	UCP208FCD
9	キヤボT-E-9	1	市販品	0.75kW×1/20
8	クワ	4	耐摩耗	500W×4.5H
7	ベルト	1	耐摩耗	600W
6	ホルダ	1	SS4.00	
5	ガード板	1	SUS304	コバツ板付
4	マグネット本体	1	SS4.00	
3	フレーム	1	STK4.00	φ215
2	ベルトリ	1	STK4.00	φ215
1	フレーム	1	SS4.00	
品番	名称	数量	材質	備考

DESIGN		DATE		DTYPE		SER.	
DRAWN		SCALE		Unit		DWG	
CHK'D		1:15		mm		JPM-600-M00S	
3rd		ANGLE				磁石屋 株式会社 ケイテ	

永磁式吊下磁選機
JPM-600型
外形寸法図