



仕様

1. 電源電圧：AC          V、         Hz
2. 電動機：0.75kW×1/20
3. ベルト速度：50m/min(50Hz)、60m/min(60Hz)
4. 重量：約300Kg
5. 塗装色：10GY6.5/3
6. 搬送コンバツト直角方向取付け
7. 電動機の容量に合ったサーモリレー等の電気保護を設けて下さい。

15	寸切板	4	SS400	5/8" (右ネジ)
14	クランプ	4	SS400	5/8"
13	クランプ	4	SS400	5/8" (左ネジ)
12	シャフト	4	SS400	BB14
11	軸受ユニット (無給油式)	1	市販品	UCP208FC
10	軸受ユニット (無給油式)	3	市販品	UCP208FCD
9	ギヤボック	1	市販品	0.75kW×1/20
8	クランプ	4	耐摩耗	350W×4.5H
7	ベルト	1	耐摩耗	450W
6	フレーム	1	SS400	
5	ガード板	1	SUS304	J板付
4	マグネット本体	1	SS400	
3	フレーム	1	STK400	φ215
2	ベルト	1	STK400	φ215
1	フレーム	1	SS400	
品番	名称	数量	材質	備考

CUST

DESIGN DATE DTY SER.

DRAWN SCALE Unit DWG

1:15 mm JPM-450-M00S

CHK'D 3rd ANGLE 磁石屋 株式会社 ケイ テイ

永磁式吊下磁選機  
JPM-450型  
外形寸法図